



Индустриални

продукти & приложения



Неръждаеми groseli от SMC

SMC Co. представя неръждаеми groseli с обратен клапан от серия ASG. Тяло от неръждаема стомана 316, уплътнения от витон. За groseli-ране на входящ или изходящ въздух. Типоразмери от M5 до G1/2" за шлаух от Ø4 до Ø12. Дебит от 100 до 1580 NI/min.

SMC INDUSTRIAL AUTOMATION BG
София 1715, Бизнес Парк София, сграда 8, корпус С, ет. 6
тел.: 02/ 80 76 70, факс: 02/ 974 45 19, e-mail: office@smc.bg

за обратна връзка **1** | посетете industria.elmedia.net



Вентили с наклонено времено от HOFMANN by Vonino Eng.

Наклонените (45°) on/off вентили са един от най-ефективните варианти за управление на флуиди. Функционално се произвеждат във варианти НО, НЗ или двойно действащи. Работната им температура е до 190 °С, тялото и актуатора са неръждаеми. Присъединяване: резбово, фланцово или на заварка. Възможност за следене на положението отворено и затворено с REED сензори, както и вариант с ръчно регулиране на хода. Размери: от G 1/2" до G 2 1/2".

ТЕХНОКОМ КО
Пловдив 4003, бул. Васил Левски 214, тел.: 032/ 96 50 88,
тел./факс: 032/ 96 50 99; e-mail: info@technokom.bg, www.technokom.bg

за обратна връзка **3** | посетете industria.elmedia.net



KÄRCHER погодочистващи машини

Коледни и новозодишни промоции на погодите автомати на германския концерн KÄRCHER. Модерни, ръчно водими или с кормилно управление, оборудвани с новаторска система за автоматично дозиране на препарата, снижаваща производствените разходи и времето за обслужване с 40% и увеличаваща ефективността на почистването. Последната серия погови автомати са универсални и могат да се използват както с дискови, така и с валцови почистващи елементи.

ДЕЙТА
Ст. Загора, бул. П. Евтимов 93А, тел./факс: 042/ 60 50 54, GSM: 0888635720
e-mail: deita@stz.orbitel.bg, www.karcher-bulgaria.com

за обратна връзка **5** | посетете industria.elmedia.net



E1Z110 многофункционален таймер

Превключва асиметрично две времена. При подаване на захранване започва да превключва състояния ON и OFF на едно изходно реле, като продължителността на всяко от тях се задава независимо. Използва се за периодично смазване на машини, хранене на животни, периодичен рестарт на устройства. Може да се захранва с напрежение в границите 12-240VAC/DC. Изходното реле е с превключващ капацитет 8A/250V. Размери на таймера 17.5x87x60мм в корпус за монтаж на DIN шина.

ГЕМАМЕКС
София 1421, ул. Лозенец 4, тел.: 02/ 963 11 44, 963 11 41
963 17 28, факс: 02/ 963 00 69, www.gemamex.com

за обратна връзка **2** | посетете industria.elmedia.net



Фитинги Серия 9000

Camozzi представи Серия 9000 C-Track – бързи (цангови) връзки с метрична резба. Фитингите са предназначени за шлаухи с диаметри от 4 до 18 mm и за резби от M10x1 до M22x1,5. Гамата е специално сертифицирана от TÜV за автомобилни пневматични спирачни системи. Маслоустойчива гумена защита на цангата от влага и замърсяване, както и специална метална втулка, осигуряват надеждност дори и при екстремни температурни промени и натоварвания.

ЛД
София 1202, ул. Цар Самуил 116, тел.: 02/ 931 97 30, 926 90 11
факс: 02/ 926 90 25, 926 90 26, e-mail: info@ld-gmbh.com

за обратна връзка **4** | посетете industria.elmedia.net



Орбитален шлайф на DYNABRADE

Dynorbital Spirit – най-лекият пневматичен орбитален шлайф (тегло само 0,64 kg). Патентованата от Dynabrade специална система за защита на лагерите осигурява удължен живот на машината и безпроблемна работа. Размери на работните плотове – 76, 89, 127, 152 мм. Орбитално движение от 2,5, 5 и 10 мм. Постига оптимален финиш върху различни повърхности – дърво, метал, полимери, автобои.

ИРБИС
София 1421, П.К. 57, тел.: 02/ 866 54 15, 866 94 19
Факс: 02/ 866 57 95, e-mail: industry@irbis.bg; www.irbis.bg

за обратна връзка **6** | посетете industria.elmedia.net



KLINGER



ORBINOX
VALVE SOLUTIONS IN MORE THAN 70 COUNTRIES



HÖGFORS
Valves

Нивопоказателна техника:
Рефлекционни, транспарентни и магнитни нивопоказателни колонки за вода, пара и процеси
Наблюдателни стъкла комплект с гарнит

Индустриална арматура:
Сферични кранове с уникална уплътнителна система
Бутално-шибърни Вентили за пара и газ, регулиращи
Манометрични Вентили

Безазбестови клингерити
Листи, голямо разнообразие на склад
Готови гарнитури

ORBINOX - Испания
Ножови шибъри за абразивни среди, гъсти маси, отпадни и питейни води

HÖGFORS - Финландия
Бътерфлай клапи: спирателни и регулиращи
Неразглобяеми сферични кранове

КАЧЕСТВО БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ!

ВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ!

София 1618, п.к. 109, бул. Братя Бъкстон N 31А, вх. Б
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76
E-mail: polymat@techno-link.com www.polymat-bg.com



POLYMAT

за обратна връзка ☑ 78 | посетете industria.elmedia.net

Robust line серия изпълнителни механизми



Серията Robust line изп. механизми на Belimo са предназначени за работа в екстремни условия. Защитният корпус е изключително издържлив и отговаря на степен на защита IP66/67, като покрива всички високи изисквания за работа в неблагоприятна среда: наличие на агресивни газове, излагане на вълнишни атмосферни условия, повишена влага, силни замърсявания и прах, много ниски температури и UV радиация. Основното предназначение на изп. механизми е задвижването на клапи за въздух, жалюзийни решетки, сферични вентили и бътерфлай клапи. Като опция се предлага и инсталиран термостат, който позволява работа на изп. механизъм при -40°C, съществува и вариант за комбиниране на нагревателя с влагостат. Корпусът е проектиран така, че да има място за допълнително инсталиране на релета или малки регулатори.

БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ

1612 София, ул. Балчик 6, тел.: 02/952 34 70, 02/952 34 71
факс: 02/951 52 40, e-mail: belimo@mbbox.contact.bg, www.belimo.ch

за обратна връзка ☑ 79 | посетете industria.elmedia.net



АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ

- Филтруване
- Обратна осмоза
- Омекопяване

- Декарбонизация
- UV-дезинфекция
- Озонирание
- Охладителни кули
- Деаератори
- Филтри с активен въглен
- Филтри за премахване на Mn, Fe, -NO₃, -SO₄
- Дозиращо оборудване
- Химикали за обработка на вода в котелни и охлаждателни системи
- Почистване на котлен камък

Хидро-Хикс-България ЕООД
Пловдив 4004, ул. Коматевско шосе 168 Г
тел.: 032/ 677 394, тел./факс: 032/ 677 395
E-mail: office@hydro-x-bg.com www.hydro-x-bg.com

за обратна връзка ☑ 80 | посетете industria.elmedia.net

Машини и сервиз, на които разчиташ

ВЕРТИКАЛНИ ФРЕЗОВИ ЦЕНТРИ MCV | за непрекъснато производство



Работещи координ. ос X: 754 mm, ос Y: 500 mm, ос Z: 550 mm |
Мощност на електрич. двигател: 9 / 13 kW | Номинален
въртящ момент на шпиндела: 57 / 83 Nm | Макс. обороти
шпиндел: 10 000 об./мин | Максимален товар върху
масата: 400 kg | Работно подаване: до 15 mm/min |
Магазин за инструменти: 24 позиции | Директно
измерване на позицията с линейни енкадери | Повторяема
точност: 3 μm | Дистанционно управление HR 410 |
Система за управление HEIDENHAIN iTNC 530



ВНИМАНИЕ!
Всяка машина
без линейни енкадери за позиция
е по-неточна.



MCV 754 Quick | 3-осен вертикален обработващ център

СЕГА С ВСЯКА МАШИНА ПОЛУЧАВАТЕ И ВАУЧЕР ЗА ИНСТРУМЕНТИ ПО ВАШ ИЗБОР



GUHRING

ЕСД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Упълномощен представител и сервиз
София 1172, бул. "Д-р Г.М. Димитров", бл. 60, вх. Г
Тел.: (02) 963 2298, 963 2949; Факс: (02) 963 2940
Internet: www.esd.bg; E-mail: esd@esd.bg



MAS
KOVOSVIT MAS
machine your future

T: +420 381 632 501
F: +420 381 276 372
E: mas@kovosvit.cz
WWW.KOVOSVIT.CZ

Член на KCCG Industry Exchange

за обратна връзка ☑ 81 | посетете industria.elmedia.net